



|             |       |   |     |             |    |   |               |             |    |
|-------------|-------|---|-----|-------------|----|---|---------------|-------------|----|
| 一般公差        |       | <br>YUNKE 焜翰传动®<br>The Mark of Linear Motion | 備註  | 合格成品,獨立包裝保存 |    | 機型  | NV12          |             |    |
| 尺寸範圍        | 容許差   |   | 表處  | 依各零件        |    | 料碼  | NV12-600      |             |    |
| 0.5 ~ 5     | ±0.05 |   | 材料  | 見零件表        | 數量 | 1 /組  | 品名            | 交叉滾子導軌-NV12 |    |
| 5 ~ 15      | ±0.08 |   | 熱處理 |             |    | 檔案號   | NV12-600 (客用) |             |    |
| 15 ~ 70     | ±0.1  |   | 審核  | 日期          |    | 單位  | mm            | 圖紙規格        | A3 |
| 70 ~ 300    | ±0.2  | 繪圖  | 日期  |             | 比例 | 1:1   | 重量            | 5967.4g     |    |
| 300 ~ 1000  | ±0.3  | 設計  | 日期  |             | 投影 |  |               | 版本          | A1 |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5  |   |     |             |    |   |               |             |    |

NV12-600x21Z  
最大行程：350mm