



YXMXYZA80

靜態平行度: 0.1mm

荷重: 7.5kgf

XY軸

傳動機構: $\phi 6$ -P1滾珠螺桿

移動行程: ± 15 mm

最大速度: 20mm/sec

單向定位精度: 0.01mm

往復定位精度: ± 0.001 mm

反轉間隙: 0.005mm

運動平行度: 0.01mm

Z軸

傳動機構: $\phi 8$ -P1滾珠螺桿

移動行程: 20mm

最大速度: 5mm/sec

單向定位精度: 0.01mm

往復定位精度: ± 0.001 mm

反轉間隙: 0.005mm

運動平行度: 0.03mm

一般公差		YUK 焜瀚传动® The Mark of Linear Motion	備註	合格成品,獨立包裝保存	機型	YXMXYZA80			
尺寸範圍	容許差					表處	依各零件	料碼	YXMXYZA80
0.5 ~ 5	± 0.05	審核	日期	熱處理	見零件表	數量	1 /組		
5 ~ 15	± 0.08								
15 ~ 70	± 0.1								
70 ~ 300	± 0.2								
300 ~ 1000	± 0.3								
1000 ~ 1500	± 0.5	設計	日期	單位	mm	圖紙規格	A3		
		比例	1:2	重量	3188.89	投 影	第一角	版本	A1