



XYZRF100-AL
 荷重:4kgf
 平行度:90um
 XY軸
 行程:±12.5mm
 最小刻度:10um
 移動精度:4um
 Z軸
 行程:±5mm
 最小刻度:10um
 移動精度:5um
 R軸
 行程: ±5°
 最小刻度: 10um
 偏心量: 50um

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------------------------|-----|--------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 一般公差 | | The Mark of Linear Motion | 備註 | 合格成品, 獨立包裝保存 | 機型 | XYZRF100-AL | | |
| 尺寸範圍 | 容許差 | | 表處 | 依各零件依各零件 | 料碼 | XYZRF100-AL | | |
| 0.5 ~ 5 | ±0.05 | | 材料 | 見零件表 | 數量 | 1 /組 | 品名 | 多軸組合 |
| 5 ~ 15 | ±0.08 | | 熱處理 | | | | 檔案號 | XYZRF100-AL |
| 15 ~ 70 | ±0.1 | | 單位 | mm | 圖紙規格 | A3 | 投影 | |
| 70 ~ 300 | ±0.2 | 審核 | 日期 | 比例 | 1:1.6 | 重量 | 2215.3 | |
| 300 ~ 1000 | ±0.3 | 繪圖 | 日期 | | | | | |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5 | 設計 | 日期 | | | | | |
| | | | | | | | 版本 | A1 |